



Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 610 | - | 186,4 | |
| 735 | - | 311,4 | |
| 860 | 834 | 436,4 | |
| 985 | 959 | 561,4 | |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf |
| 1235 | 1209 | 186,4 | 199,4 |
| 1485 | 1459 | 311,4 | 324,4 |
| 1735 | 1709 | 436,4 | 449,4 |
| 1985 | 1959 | 561,4 | 574,4 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | X - 423,6 | X - 397,6 |
| Sonderbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | (X - 862,2)/2 | (X - 810,2)/2 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
|---------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 1985 | 1972 | 346,4 | |
| 2110 | 2097 | 388,4 | |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| Y | | (Y - 945,8) / 3 | (Y - 932,8) / 3 |

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023

