



### Glasbreite:

| Standardbreite TB (X)  |        | Glasbreite (B)* |           |
|------------------------|--------|-----------------|-----------|
| gefälzt                | stumpf |                 |           |
| 610                    | 584    | 219             |           |
| 735                    | 709    | 344             |           |
| 860                    | 834    | 469             |           |
| 985                    | 959    | 594             |           |
| Standardbreite DTB (X) |        | Glasbreite (B)* |           |
| gefälzt                | stumpf | gefälzt         | stumpf    |
| 1235                   | 1209   | 219             | 232       |
| 1485                   | 1459   | 344             | 357       |
| 1735                   | 1709   | 469             | 482       |
| 1985                   | 1959   | 594             | 607       |
| Sonderbreite TB (X)    |        | Glasbreite (B)* |           |
|                        |        | gefälzt         | stumpf    |
| X                      |        | X-391           | X-365     |
| Sonderbreite DTB (X)   |        | Glasbreite (B)* |           |
|                        |        | gefälzt         | stumpf    |
| X                      |        | (X-797)/2       | (X-745)/2 |

### Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB   |        | Glashöhe (H)* |        |
|-------------------------|--------|---------------|--------|
| gefälzt                 | stumpf |               |        |
| 1985                    | 1972   | 1607          |        |
| 2110                    | 2097   | 1732          |        |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) |        | Glashöhe (H)* |        |
|                         |        | gefälzt       | stumpf |
| Y                       |        | Y-378         | X-365  |

TB = Türblatt 1-flügelig  
 DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig  
 (Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

\*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017

