

## Bestellvorlage 04

## Türfutter - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


**Rohbau-  
öffnung**

Hinweis:  
Standardmäßig wird  
seitlich und oben Luft / Überstand  
nach Details berücksichtigt


OKFF

**Anschluß Oben**

In Wandöffnung




Unter Sturz/Decke




**Anschluß Seite**

In Wandöffnung




Zwischen Wand




**Ausführung:**   75x90 Variante eckig mind. WS 80

**A-Kämpfer**


**WF1**




**WF2**



**WF3**



**WF4**



**Fertigwandstärke**

**Kanten-Ausführung: Futter**

**angeschlagen am:** Kämpfer  Außenpfosten  DIN links  DIN rechts

**TB-Breite**  610 (584)  735 (709)  860 (834)  985 (959)

(bei Ganzglas+Stumpf)

**Sonderbreite**

**TB-Höhe**  1985 (1972)  2110 (2097)

(bei Ganzglas+Stumpf)

**Sonderhöhe**

**Schließblech-ausführung:**

Standard

Standard (nur für Falle)

Stumpf (Lappenschließblech lang)

Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)

Ganzglas (Flachschließblech kurz)

Ganzglas (Rollenschläpper)

Stand: 23.11.2017

