PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch » Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen » Feuerschutz » 27 FS-30-1 Türfutter



Bestellvorlage 27

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

1. Typ auswählen geschosshoch sturzhoch Hinweise: (kein WK oder SD möglich) FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102 O FS-30-1 O FS-30-1 O FS-30-1-RD O FS-30-1-LA RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095 + Schallschutz Rw = 32 dB SD: Schallschutz Rw = 37 dB O FS-30-1-I A GH HSD: Schallschutz Rw = 42 dB O FS-30-1-LA-RD O FS-30-1-LA-RD GH Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627 EH2: O FS-30-1-SK2-RD Lichtausschnitt LA: O FS-30-1-SK3-RD Geschosshoch O FS-30-1-LA-SD-RD O FS-30-1-EH2 **O** MKMQ: Oberblende mit Kämpfer **O** OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer O FS-30-1-EH2-RD O MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer O FS-30-1-EH2-SD-RD O FS-30-1-EH2-SK3-RD 2. DIN - Richtung auswählen O DIN Links O DIN Rechts Größe auswählen **O** Breite: _____ Türblatt: Breite: O 610 O 735 **O** 860 **O** 985 **O** 1110 **O** 1235 O 1985 O 2110 O 2235 Höhe: O Höhe: mm Türfutter: Wandstärke: O Fertigwandstärke: Hinweise Rohbauöffnungsmaße: Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben! Rohbauöffnungsbreite = _ Rohbauöffnungshöhe = ____ Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm! 4. Programm auswählen Türblatt: Oberfläche/Holzart: Türfutter: Oberfläche/Holzart: Bekleidung: 5. Sonstiges Türschließer: O anderer Schließer nach DIN EN 1154: Lichtausschnitt: O Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung Bullauge: O Ø300 O Ø400 O Edelstahl Glas: O Sonderglas: (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...) Klimaklasse: O Klimaklasse III O T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) O T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm Spion: Schloss: O Dreifachverriegelung O Schloss: Schließblech: O verstärktes Schließblech Nr.35 Sonstiges:

Stand: 01.06.2020

