

**Bestellvorlage 03**

Türfutter - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbauöffnung**

Hinweis:  
Standardmäßig wird seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt

OKFF

**Anschluß Oben**

in Wandöffnung  unter Sturz/Decke  ohne Querstück

10,0 10,0 2,0

**Anschluß Seite**

in Wandöffnung  zwischen Wand

10,0 10,0

**Ausführung:**   75x90 Variante eckig mind. WS 80

**A-Kämpfer**

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück (MKMQ)	Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende) (OKMQ)	Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück (MKOQ)	Geschosshoch - ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende) (OKOQ)

Fertigwandstärke

Kanten-Ausführung: Futter

mit Oberblende  mit Oberlicht  DIN links  DIN rechts

TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf)  610 (584)  735 (709)  860 (834)  985 (959) Sonderbreite

TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf)  1985 (1972)  2110 (2097) Sonderhöhe

Schließblech-ausführung:  Standard  Stumpf (Lappenschließblech lang)  Ganzglas (Flachschließblech kurz)

Standard (nur für Falle)  Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)  Ganzglas (Rollenschläpper)

Stand: 30.08.2017

