

Bestellvorlage 03

Türfutter - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnung

Hinweis:
Standardmäßig wird seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt

OKFF

Anschluß Oben

in Wandöffnung unter Sturz/Decke ohne Querstück

10,0 10,0 2,0

Anschluß Seite

in Wandöffnung zwischen Wand

10,0 10,0

Ausführung: 75x90 Variante eckig mind. WS 80

A-Kämpfer

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	Geschosshoch - ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)

Fertigwandstärke

Kanten-Ausführung: Futter

mit Oberblende mit Oberlicht DIN links DIN rechts

TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf) 610 (584) 735 (709) 860 (834) 985 (959) Sonderbreite

TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) 1985 (1972) 2110 (2097) Sonderhöhe

Schließblech-ausführung: Standard Stumpf (Lappenschließblech lang) Ganzglas (Flachschließblech kurz)

Standard (nur für Falle) Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) Ganzglas (Rollenschläpper)

Stand: 30.08.2017

