## PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch » Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen » Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 04 Türfutter Windfang



## **Bestellvorlage 04**

Türfutter - Windfang WF

Firma/KdNr.:	Kom.	.: Da		Datum:
Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohb			_	-
		Anschluß Oben		
Rohbau- öffnung Hinweis: Standardmäßig wird seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt		In Wand	öffnung	Unter Sturz/Decke
		Anschluß Seite		
		In Wand	löffnung	Zwischen Wand
Aus- führung:  Variante eckig	mind. WS 80	X	10,0	X 10,0
A-Kämpfer			7	, <del>XX</del>
WF1 WF2	Glask	WF3	Glas	WF4 See 5
Fertigwandstärke		Kanten-Ausführung: Futter		
angeschlagen am: Kämpfer Außenpfosten DIN links DIN rechts				
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf)         □ 610 (584)         □ 735 (709)         □ 860 (834)         □ 985 (959)         Sonderbreite				
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) 1985 2110 Sonderhöhe Oberfläche/Holzart				
Schließblech- Standard Stumpf Ganzglas (Flachschließblech kurz)  Standard Stumpf Ganzglas (Flachschließblech kurz)  Standard Stumpf Ganzglas				
(nur für Falle) (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) (Rollenschnäpper)				

Stand: 23.11.2017

