

Bestellvorlage 05

Blendrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbau-
öffnung**

Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt

OKFF

Anschluß Oben

<input type="checkbox"/> unter Sturz /Decke	<input type="checkbox"/> auf Wand	<input type="checkbox"/> ohne Querstück
Variante Standard: TB Höhe= X - 70,0 GG Höhe= X - 83,0	Variante Standard: TB Höhe= X + 5,0 GG Höhe= X - 8,0	

Anschluß Seite

<input type="checkbox"/> zwischen Wand	<input type="checkbox"/> auf Wand
TB Breite= X - 129,0 GG Breite= X - 155,0	TB Breite= X + 21,0 GG Breite= X - 5,0

Standard

Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück

Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)

Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück

Geschosshoch- ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)

Oberfläche / Holzart <input style="width: 100%;" type="text"/>	DIN links <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/>
mit Oberblende <input type="checkbox"/>	mit Oberlicht <input type="checkbox"/>
TB-Breite <input type="checkbox"/> 610 (584) <input type="checkbox"/> 735 (709) <input type="checkbox"/> 860 (834) <input type="checkbox"/> 985 (959) Sonderbreite <input style="width: 100%;" type="text"/>	
TB-Höhe <input type="checkbox"/> 1985 (1972) <input type="checkbox"/> 2110 (2097) Sonderhöhe <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Schließblech-ausführung: <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech lang) <input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschießblech kurz)	
<input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle) <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) <input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschnäpper)	

Stand: 30.08.2017

