

Bestellvorlage 12


Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SLIM - mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!



Maßgruppe	Türblatt 1-flügelig				Türblatt 2-flügelig					
Rohbauöffnung	b1	645	770	895	1020	1270	1520	1770	2020	
	h1	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	
Futteraußenmaß	b2	600	725	850	975	1225	1475	1725	1975	
	h2	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	
lichtes Maß	b3	554	679	804	929	1179	1429	1679	1929	
	h3	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	
Türblattmaß	Ganzglas	b4	610	735	860	985	1220 ¹⁾	1470 ¹⁾	1720 ¹⁾	1970 ¹⁾
		h4	2045/2170	2045/2170	2045/2170	2045/2170	2045/2170	2045/2170	2045/2170	2045/2170
	TB Holz	b5	610	735	860	985	1240 ²⁾	1490 ²⁾	1740 ²⁾	1990 ²⁾
		h5	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140	2015/2140

1-flg. Ganzglas Oberfläche/ Motiv Türblatt

2-flg. TB Holz

Stangengriff Ø 25 (rund) Ø 25 (eckig) L: 400 / 800 / 1200

Muschelgriff Ø65 (rund) Ø 65 (eckig) Edelstahl Aluminium

Material nur bei TB Holz Länge 120,0mm (Edelstahl-Optik / Eckig) (Edelstahl / Eckig)

Tragkraft 50 kg 120 kg

Anschlagkasten

Türfutter

Holzart / Oberfläche

Zargenausführung

Fertigwandstärke **ohne Futter = Bestellvorlage Nr. 13**

Soft-Stop beidseitig vierseitig DTB Dämpfer

Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang Dieses muss je nach Wandbeschaffenheit und Türblattgewicht bauseits gewählt werden!

TB Breite 1-flg. 610 735 860 985

TB Breite 2-flg. 1220/1240 1470/1490 1720/1740 1970/1990

TB Höhe 2045/2015 2170/2140

Sonderbreite

Sonderhöhe

1) 2 x (610 / 735 / 860 / 985) +4mm Luft= 1224 / 1474 / 1724 / 1974

2) 2 x (622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5) - 5mm Überschlag = 1240 / 1490 / 1740 / 1990

3) Beschlag ausgelegt für 60er Bekleidung, andere Zargenvarianten bitte anfragen / Softline + Profila sind nicht möglich !

Stand: 01.03.2020

