

## Bestellvorlage 16-1

## Schiebetür Holz - KLASSIK innenlaufend - mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

### Rohbauöffnung

### Sturzvarianten

"Laufschiene im Sturz"     "Laufschiene unter Sturz"

Maßgruppe	Türblatt 1-flügelig				Türblatt 2-flügelig				
Rohbau- öffnung	b1	635	760	885	1010	1260	1510	1760	2010
	h1	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140
	h6	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170
Futter- außen- maß	b2	615	740	865	990	1240	1490	1740	1990
	h2	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118
lichtes Maß	b3	569	694	819	944	1194	1444	1694	1944
	h3	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095
Türblatt- maß	b4	610	735	860	985	1240 <sup>1)</sup>	1490 <sup>1)</sup>	1740 <sup>1)</sup>	1990 <sup>1)</sup>
	h4	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110
Sonder- höhe	h5	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080

#### Verstellbereich

Standard	Synchronlauf HOLZ
Verstellbereich: 52 - 62	Verstellbereich: 66 - 74
Standard 54,0mm	Standard 70,0mm

Standard

Synchronlauf (h6 = +15mm)

**!!! immer laut Zeichnung erfassen !!!**

**Stangengriff**  Ø 25 (rund)  25 (eckig) L: 400 / 800 / 1200

**Muschelgriff**  Ø65 (rund)  65 (eckig)  Edelstahl  Aluminium

**Material** nur bei TB Holz Länge 120,0mm  (Edelstahl-Optik / Eckig)  (Edelstahl / Eckig)

**Soft-Stop Dämpfer**  einseitig  beidseitig

**Türtyp**

**Türblatt und Türfutter**

Holzart / Oberfläche

Zargenausführung

Fertigwandstärke

**Schiebetürschlösser**

Schloß mit Zirkelriegel + Springgriff

Schloß mit Zirkelriegel + Springgriff + Gegenkasten für DTB  BB

Schloß mit Zirkelriegel ohne Springgriff  PZ

Schloß nur mit Springgriff (ohne Zirkelriegel)  WC

WC Muschelgriff Ø57 Aufdeckseite  Falzseite

**TB Breite 1-flg.**  610  735  860  985

**TB Breite 2-flg.**  1240  1490  1740  1990

**TB Höhe**  1985 (h4- im Sturz)  2110 (h4- im Sturz) **Sonderhöhe**

**Sonderbreite**

1955 (h5- unter Sturz -Sonderhöhe - Vorschlag)  2080

1) 2 x 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 = 1240 / 1490 / 1740 / 1990

