

Bestellvorlage 44

Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SCALA - ohne Türfutter

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnung

Klemmschutzleiste
nur bei TB-glatt
Befestigung bauseits
am Türblatt oder
der Wand

11,5 7,5 27,5 6,0

TB Holz ~40mm Ganzglas 8mm

b1 b2 (Glas) / b3 (Holz)

11,5 27,5 6,0

h1 h5 h4

Höhenverstellung +4,0/-4,0 (Edelstahloptik)

TB-LA (mit P-Löseleiste 20mm Luft)

Falzseite Aufreckselle

Maßgruppe		Türblatt 1-flügelig				Türblatt 2-flügelig				
Wand- öffnung	b1	635	760	885	1010	1260	1510	1760	2010	
	h1	2010 2135	2010 2135	2010 2135	2010 2135	2010 2135	2010 2135	2010 2135	2010 2135	
Tür- blatt- maß	Ganzglas	b2	675	800	925	1050	1296 ¹⁾	1546 ¹⁾	1796 ¹⁾	2046 ¹⁾
		h2	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170
	TB Holz	b3	675	800	925	1050	1300 ²⁾	1550 ²⁾	1800 ²⁾	2050 ²⁾
		h3	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125

einflügelig (2596mm)

zweiflügelig (5196mm)

Stangengriff Ø 25 (rund) 25 (eckig) Länge: 400 / 800 / 1200

Muschelgriff Ø65 (rund) 65 (eckig) Edelstahl Aluminium

Material (Edelstahl-Optik / Eckig) (Edelstahl / Eckig)

ZUBEHÖR

Funk-Handsender + Funkempfänger (Einsatz Steuereinheit)

Funk-Wandtasterübertragung + Funkempfänger (Einsatz Steuereinheit)

Bewegungsmelder (Standard Abdeckkappe silbern)

Set Ganzglas

Set Holztür

Richtung Türblatt

DIN R

DIN L

Oberfläche / Motiv

Berechnung Türmaße bei SCALA ohne Türfutter

Türblatt Holz:
Türbreite = Wandöffnungsbreite + 40mm (bei 2flg. / 2)
Türhöhe = Wandöffnungshöhe - 10mm

Türblatt Ganzglas:
Türbreite = Wandöffnungsbreite + 40mm (bei 2flg. / 2)
Türhöhe = Wandöffnungshöhe + 35mm

- Impulsgeber Standard (Push & Go)
- Nicht mit Anschlagkasten möglich

TB Breite 1-flg. 675 800 925 1050

TB Breite 2-flg. (Ganzglas/Holz) 1296/1300 1546/1550 1796/1800 2046/2050

TB Höhe (Ganzglas/Holz) 2045/2000 2170/2125

Sonderbreite

max. Glas / Holz TB Breite 1110,0

Sonderhöhe

1) 2 x (648 / 773 / 898 / 1023) +4mm Luft = 1300 / 1550 / 1800 / 2050

2) 2 x (652,5 / 777,5 / 902,5 / 1027,5) - 5mm Überschlag = 1300 / 1550 / 1800 / 2050

3) Beschlag ausgelegt für 60er Bekleidung, andere Zargenvarianten bitte anfragen / Softline + Profila + 80-22 sind nicht möglich !

Stand: 01.03.2020

