

## Bestellvorlage 47

## Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2 Windfang stumpf

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

### 1. Typ auswählen

#### Ausführung

WF1







WF1

WF2

WF3

WF3



WF4



#### Anzahl Flügel

1-flg.

2-flg.



**Hinweise:** WF3 und WF4 auch mit durchgehendem aufrechten Kämpfer möglich / generell kein Einbruch- oder Schallschutz möglich!

### 2. DIN - Richtung auswählen

DIN Links

DIN Rechts

### 3. Größe Türblatt auswählen

**Türblatt 1-flg.** Breite:  584  709  834  959  1084  1209  Breite: \_\_\_\_\_ mm ( 584 - 1209)  
 Höhe:  1972  2097  2222  Höhe: \_\_\_\_\_ mm (1722 - 2222)

**Türblatt 2-flg.** Breite Gehflügel:  734,5  859,5  984,5  1109,5  1222  Breite: \_\_\_\_\_ mm ( 700 - 1222)  
 Breite Standflügel:  609,5  734,5  859,5  984,5  1109,5  1222  Breite: \_\_\_\_\_ mm ( 500 - 1222)  
 Höhe:  1972  2097  2222  Höhe: \_\_\_\_\_ mm (1722 - 2222)

### 4. Größe Rohbauöffnung

Breite: \_\_\_\_\_ mm 1-flg. max. 3250 / 2-flg. max. 4500 (max. Falzmaß-Breite Seitenteil 930mm)  
 Höhe: \_\_\_\_\_ mm 1-flg. max. 3000 / 2-flg. max. 3000 (max. Falzmaß-Höhe Oberlicht 810mm)

### 5. Zarge auswählen

Türfutter Fertigwandstärke: \_\_\_\_\_ mm (≥ 100mm)  
 Blockrahmen  
 Blendrahmen (Stahlzarge nicht möglich!)

#### Max Element Maße

##### Futterzarge

1-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 3220 mm x 2780 mm  
 2-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 4460 mm x 2780 mm

##### Blockrahmen (massiv + CPL ummantelt)

1-flg. max. Außenmaß 3230 mm x 2740 mm  
 2-flg. max. Außenmaß 4480 mm x 2740 mm

##### Blendrahmen (nur massiv)

1-flg. max. Außenmaß 3370 mm x 2740 mm  
 2-flg. max. Außenmaß 4590 mm x 2740 mm

### 6. Programm auswählen

**Türblatt:** Typ:  FS-30-RD  FS-30-LA-RD  
 Oberfläche:  CPL  Furnier  Weißlack  HPL  
 Oberfläche/ Holzart: \_\_\_\_\_ Sonstiges: \_\_\_\_\_

**Zarge:** Oberfläche Türfutter:  CPL  Furnier  Weißlack **Bekleidung:**  rund (60)  eckig (50)  
 Oberfläche Block:  massiv  CPL  Weißlack  SLF (70)  Profila (65)  
 Oberfläche Blend:  massiv  
 Oberfläche/ Holzart: \_\_\_\_\_ Sonstiges: \_\_\_\_\_

### 7. Sonstiges

**Türschließer:**  anderer Schließer nach DIN EN 1154 : \_\_\_\_\_  
**Lichtausschnitt:**  Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung  
**Bullauge:**  Edelstahl  Holz  Ø300  Ø400  
**Klimaklasse:**  Klimaklasse III  
**Schloss:**  \_\_\_\_\_  
**Sonstiges:** \_\_\_\_\_

Stand: 14.08.2018

