


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Wohnraumtüren » Schiebetüren

SLIM - 80/22 (mit Anschlagkasten) » Türblatt Holz (mit LA) » Türfutter (1-flg.)






A\_SCH\_SLIM8022-MAK\_TB-LA\_FU-1FLG.pdf



H\_SCH\_SLIM8022-MAK\_TB-LA\_FU-1FLG.pdf



Q\_SCH\_SLIM8022-MAK\_TB-LA\_FU-1FLG.pdf



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	635 - 1010 x 2035 - 2160
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m <sup>2</sup> (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] ohne, [ ] Zirkelriegelschloss (BB/PZ)
Drückergarnitur:	[ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag:	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge:	2000, 2500 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay:	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) (Anschlagkasten ohne Inlay!)
Anschlagkasten:	Länge 2045,5 / 2170,5 / 2295,5
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech:	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] Weißlack

