

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Türfutter » 04 Türfutter Windfang



Bestellvorlage 04

Türfutter - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


**Rohbau-
öffnung**

Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt


OKFF

Anschluß Oben

In Wandöffnung




Unter Sturz/Decke




Anschluß Seite

In Wandöffnung




Zwischen Wand




Ausführung: 75x90 Variante eckig mind. WS 80

A-Kämpfer


WF1




WF2



WF3



WF4



Fertigwandstärke

Kanten-Ausführung: Futter

angeschlagen am: Kämpfer Außenpfosten DIN links DIN rechts

TB-Breite 610 (584) 735 (709) 860 (834) 985 (959)

(bei Ganzglas+Stumpf)

Sonderbreite

TB-Höhe 1985 (1972) 2110 (2097)

(bei Ganzglas+Stumpf)

Sonderhöhe

Schließblech-ausführung:

Standard

Standard (nur für Falle)

Stumpf (Lappenschließblech lang)

Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)

Ganzglas (Flachschließblech kurz)

Ganzglas (Rollenschnäpper)

Stand: 23.11.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.04

Element: Türfutter Windfang

Zarge: Türfutter

Windfang: WF1, WF2, WF3, WF4

Datum: Stand: 2017-11-23

