

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 22 Stahlzarge sturzhoch





Bestellvorlage 22**Stahlzarge - sturzhoch**

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Maßgruppe		Breite / Höhe			
Rohbau-nennenmaß	b1	635	760	885	1010
	h1	2000/2125	2000/2125	2000/2125	2000/2125
Zargen-falzmaß	b2	591	716	841	966
	h2	1983/2108	1983/2108	1983/2108	1983/2108
lichtes Maß	b3	561	686	811	936
	h3	1968/2093	1968/2093	1968/2093	1968/2093
Türblattmaß	p1	610	735	860	985
	p2	1985/2110	1985/2110	1985/2110	1985/2110

☐ Umfassungszarge **Uud**
(Mauerwerk)
Zargenspiegel 30 / 30

☐ Blockzarge **Bud**
(Mauer-/Leichtbauwand)
Zargenspiegel 30 / 45
ACHTUNG!!!
Rohbauöffnung bei Mauerwerk 15.0mm größer lassen!
(paralleler Zargenspiegel)

☐ Eckzarge **Eud**
(Mauerwerk)
Zargenspiegel 30 / 0

☐ Blockzarge **15ZBud**
(Mauer-/Leichtbauwand)
Zargenspiegel 45 / 30
Zweischalige-zarge

Wandstärke:

Bodeneinstand: ja ☐ nein ☐

Bandtyp:

Mauerwerk: ☐ Leichtbauwand: ☐

DIN links ☐ DIN rechts ☐

TB Breite ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985

Sonderbreite


TB Höhe ☐ 1985 ☐ 2110

Sonderhöhe

Oberfläche:

Zusatzleistungen:
 Bei Elementen mit E-Öffner ist auf der Türblattseite immer ein Zargenspiegel von 45.0mm erforderlich.

Stand: 12.07.2022



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.22

Element: Stahlzarge

Zarge: Stahlzarge

Datum: Stand: 2022-03-24

