


Barrierefreie Türen mit Mehrfachverriegelung / Doppelstulp und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7C

Eigenschaften	Feuerschutz						Rauchschutz					EH			EH-RD			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum				
	FS 30-1	FS 30-1 LA	FS 30-1 RD	FS 30-1 LA RD	FS 30-1 EH2	FS 30-1 EH2 RD	RD-40	RD-40-LA	RD-40-SD	RD-40-SD-LA	RD-40-HSD	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	EH-45-RD	EH-45-RD-SD	EH-45-RD-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA		
Funktion:																																		
Feuerschutz - FS	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchschutz - RD	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einbruchschutz - EH / EH-RD	-	-	-	-	RC2	RC2	-	-	-	-	-	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schallschutz - SD	-	-	SK1	SK1	-	SK1	SK1	SK1	SK2	SK2	SK3	SK1	SK2	SK3	SK1	SK2	SK3	SK1	SK1	SK2	SK2	SK3	-	-	SK1	SK1	SK2	SK2	SK3	-	-	-		
Feuchtraum - FR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Wärmedämmelement - WDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Klimaklasse 2 - KL2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Klimaklasse 3 - KL3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
TB-Stärke																																		
Türstärke: 40 mm - 48 mm (> 48,0 ist nicht zugelassen!)	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5
Fälzung																																		
TB gefälzt 25,5 x 13	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TB gefälzt 30,5 x 13	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB stumpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Flügel																																		
1-flügelig	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-flügelig (generell nicht möglich!)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zargenvarianten:																																		
Türrutter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Blendrahmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Blockrahmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Stahlzarge (nicht zulässig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Zarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
System:																																		
Sturzhoch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	o
geschosshoch mit Kämpfer mit Querstück	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
geschosshoch mit Kämpfer ohne Querstück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
Windfang WF1, WF2, WF3, WF4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
Gewicht / Maße:																																		
Durchgangsmaße: • Wohnungseingangstüren, öffentliche Gebäude und generell Türen für Rollstuhlbutzer: ≥ 900 x 2050 • Wohnungstüren ohne Rollstuhlbutzer: ≥ 800 x 2050																																		
max. Gewicht in kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
min. Gewicht in kg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Größe: 940-1235 x 2065-2235 (Maximalgewicht 75kg!)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wohnungsinnentür Breite min. 845 mm (nicht für Rollstuhl)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Laibungstiefe max. (in cm) - Vorgabe aus DIN 18040-1	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
																																		











Barrierefreie Türen mit Mehrfachverriegelung / Doppelstulp und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7C

Eigenschaften	Feuerschutz						Rauchschutz					EH			EH-RD			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum					
	FS 30-1	FS 30-1 LA	FS 30-1 RD	FS 30-1 LA RD	FS 30-1 EH2	FS 30-1 EH2 RD	RD-40	RD-40-LA	RD-40-SD	RD-40-SD-LA	RD-40-HSD	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	EH-45-RD	EH-45-RD-SD	EH-45-RD-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA			
Einlage:																																			
Röhrenspan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Vollspan (VL 33mm)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Vollspan (FPY 38mm)	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sandwich Span 3 x 11	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Sonitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
PU-Hartschaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Ganzglas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deckplatten:																																			
HDF 3,0 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X
HDF ALU 4,5 mm (TB-Gewicht max. 75 kg!)	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	X	o	o
2 x HDF 3,0 mm (TB-Gewicht max. 75 kg!)	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o
HDF ALU 4,5 + 3,0 mm (TB-Gewicht max. 75 kg!)	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HDF ALU 6,5 mm (TB-Gewicht max. 75 kg!)	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Design / Produktsortiment:																																			
STANDARD	X	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X
STANDARD mit Lichtausschnitt LA	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	o	-	-	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	
BASIC - Verano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BASIC - Ravello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
STIL - Typ S	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
STIL - Typ ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELEGANCE - Classic	-	-	-	-	-	-	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELEGANCE - Profila	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
ELEGANCE - Modena	o	-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
ELEGANCE - Primo	o	-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
LIFESTYLE - Intarsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL - 200	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
ROYAL - 400	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
ROYAL - 500	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
Schlösser:																																			
Doppelstulpschloss SAG 19403DS ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fuhr Multisafe 855 TYP 3/8 ***	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
Fuhr Multitronic 881 TYP 3/8 ***	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
GU Security Automatic (optional mit A-Öffner) *** (* nur mit Fuhr-Schließblech)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
Bänder																																			
V 0026 WF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VX 7939/100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VX 7939/120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VX 7939/160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VX 7939/160 18-3 (MSTS) (TZ) (WK)	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
V 0037 WF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
V 0037 WF S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
V 0037 WF FD (Falzdichtung nicht zugelassen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V 0037 WF FD S (Falzdichtung nicht zugelassen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR315-FT-GB 100	o	o	o	o	o	o	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Barrierefreie Türen mit Mehrfachverriegelung / Doppelstulp und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7C

Eigenschaften	Feuerschutz						Rauchschutz					EH			EH-RD			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum		
	FS 30-1	FS 30-1 LA	FS 30-1 RD	FS 30-1 LA RD	FS 30-1 EH2	FS 30-1 EH2 RD	RD-40	RD-40-LA	RD-40-SD	RD-40-SD-LA	RD-40-HSD	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	EH-45-RD	EH-45-RD-SD	EH-45-RD-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA
Bandrahmenteile																																
V 4700 WF (FV) 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X
V 4400 (WF) (FV) 	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	o	o	X	X	X	X	X	X	o	o
Schließbleche																																
Fuhr Hauptschließblech HF 163083 G 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fuhr Hauptschließblech HF 16316 G 	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fuhr Hauptschließblech HF 16309 G 	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fuhr Nebenschließblech HF 16212 G Bolzenriegel rund 	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fuhr Nebenschließblech HF 16207 G Bolzenriegel eckig 	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fuhr Nebenschließblech VHC 162092 G Bolzen - Schwenkriegel 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fuhr Nebenschließblech HC 16206 G Schwenkriegel 	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fuhr Nebenschließblech HV 16250 G Fallenriegel 	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Barrierefreie Türen mit Mehrfachverriegelung / Doppelstulp und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7C

Eigenschaften	Feuerschutz						Rauchschutz					EH			EH-RD			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum											
	FS 30-1	FS 30-1 LA	FS 30-1 RD	FS 30-1 LA RD	FS 30-1 EH2	FS 30-1 EH2 RD	RD-40	RD-40-LA	RD-40-SD	RD-40-SD-LA	RD-40-HSD	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	EH-45-RD	EH-45-RD-SD	EH-45-RD-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA									
Türschließer																																									
DORMA TS 92 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	o	o	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
DORMA TS 92 XEA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
DORMA TS 98 XEA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
PZ-Zylinder																																									
Winkhaus XT51 (RC2-Zulassung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
BKS detect 3000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Gebrauchsklasse 1 nach DIN 18252 (EH-Klasse beachten!)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Türdrücker																																									
Drückerhöhe 850 - 1050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Drückergarnitur Hermat Typ 19/2036 = Klasse 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Drückergarnitur Hermat Typ 2036 = Klasse 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Drückergarnitur Hermat Typ 2236 = Klasse 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Drückergarnitur Hermat Typ 2073 M = Klasse 4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Schutzbeschlag Hermat Typ 2089 EN2 (ES1)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Schutzbeschlag Griffwerk Typ TITANO 880	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Dichtungen																																									
Holzarge: Deventer SP6538a/ SP6535a	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Stahlzarge (nicht zulässig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Falzdichtung (generell nicht möglich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bodendichtung																																									
Athmer Schall-EX L 15/30 WS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Athmer Stadi LD 17/20 WS	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sonstige Bauteile																																									
Link M1188	X	X	X	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o