

Barrierefreie Schiebetüren

Tabelle 100-7D

Eigenschaften	Schiebetür SLIM mit Einzugsdämpfer (vor der Wand laufend)
x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 13.06.2024	
TB-Stärke	
Türstärke: 40 mm - 48 mm	ca. 40,0
Ganzglastür: 8 mm - 10 mm	8,0 - 10,0
Fälzung	
TB stumpf	X
Anzahl Flügel	
1-flügelig (vor der Wand)	X
2-flügelig (generell nicht möglich!)	-
Zargenvarianten	
Türfutter	X
ohne Zarge	X
Gewicht / Maße (Lichte Öffnung ist rechnerisch bei der Beschlagswahl zu ermitteln)	
Durchgangsmaße: • Wohnungseingangstüren, öffentliche Gebäude und generell Türen für Rollstuhlbenutzer: ≥ 900 x 2050 • Wohnungstüren ohne Rollstuhlbenutzer: ≥ 800 x 2050	
max. Gewicht in kg	50
min. Gewicht in kg	25
Breite mit Stangengriff	1035 - 1235
Höhe	2060 - 2235
Wohnungsinnentür Breite:	≥ 935
Laibungstiefe max. (in cm) - Vorgabe aus DIN 18040-1	≤ 26 cm

Barrierefreie Schiebetüren

Tabelle 100-7D

Eigenschaften x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 13.06.2024	Schiebetür SLIM mit Einzugsdämpfer (vor der Wand laufend)
Einlage	
Röhrenspan	X
Vollspan (VL 33mm)	X
Ganzglas	
Deckplatten	
HDF 3,0 mm	X
Design / Produktsortiment	
STANDARD	X
STANDARD mit Lichtausschnitt LA	o
BASIC - Verano	o
BASIC - Ravello	o
STIL - Typ S	o
STIL - Typ ST	o
ELEGANCE - Classic	o
ELEGANCE - Profila	o
ELEGANCE - Modena	o
ELEGANCE - Primo	o
LIFESTYLE - Intarsia	o
ROYAL - 200	o
ROYAL - 400	o
ROYAL - 500	o



Barrierefreie Schiebetüren

Tabelle 100-7D

<p>Eigenschaften</p> <p>x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 13.06.2024</p>	<p>Schiebetür SLIM mit Einzugsdämpfer (vor der Wand laufend)</p>
<p>Schlösser:</p>	
<p>Klasse 3 Zirkelriegel PZ/BB/WC (SSF Serie 71)</p> 	<p>X</p>
<p>Beschlag</p>	
<p>SLIM - Laufschiene Holz</p>	<p>X</p>
<p>SLIM - Laufschiene Glas</p>	<p>o</p>
<p>SLIM - Anschlagkasten</p>	<p>o</p>
<p>SLIM - Softstop 50kg</p>	<p>o</p>
<p>SLIM - Wanddistanzprofil</p>	<p>o</p>
<p>Schließbleche</p>	
<p>Standard- Schließblech Pollmeier</p> 	<p>x</p>

Barrierefreie Schiebetüren

Tabelle 100-7D

Eigenschaften	Schiebetür SLIM mit Einzugsdämpfer (vor der Wand laufend)
<p>x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 13.06.2024</p>	
PZ-Zylinder	
Winkhaus XT51	X
BKS detect 3000	X
Gebrauchsklasse 1 nach DIN 18252	X
Türdrücker (Drehknopf für WC-Schloss)	
Drückerhöhe 850 - 1050	X
<p>Drückergarnitur Hermat Typ 19/2036 = Klasse 1 Drückergarnitur Hermat Typ 2036 = Klasse 2 Drückergarnitur Hermat Typ 2236 = Klasse 3 Drückergarnitur Hermat Typ 2073 M = Klasse 4</p> 	o
<p>Drückergarnitur Hermat Typ 2073 M Klasse 4 (langer WC Riegelkopf)</p> 	o
Bodenführung	
Standard Pollmeier	X
Sonstige Bauteile	
Griffstange	X