

Garagenverbindung

Perfekt aus jedem Blickwinkel

Nicht nur funktional, sondern auch optisch passend zum Interieur - das begeistert jeden Tag aufs Neue. Türen mit viel Liebe für Ästhetik und harmonischem Design.



FUNKTIONEN

Feuerschutz T30 nach DIN 4102-5

Rauchschutz RS nach DIN 18095

Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627

Schallschutz nach DIN 4109

PRÜM-Klimaklasse 3

PRÜM-Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL

BESCHLÄGE

- 1 PZ-Schloss – Einfachverriegelung (optional 3-fach)
- 2 Bodendichtung – Athmer Schall-Ex
- 3 Bänder – 3D verstellbar
- 4 Türdrücker – Standard *
- 5 Schließblech PRÜM – Standard oder Edelstahl
- 6 Profilzylinder – Standard *

TÜRBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU

- 7 Falz – Doppelfalz
- 8 Deckplatte – Klimadeckplatte KL3
- 9 Oberfläche – z.B. Schichtstoff
- 10 Zarge – aus feuchtraumbeständigen Materialien (bei FS Falzbekleidung B1)

SONSTIGES

- Obentürschließer (Standardlieferung) bzw. Integrierter Obentürschließer (optional)
- Keine Lichtausschnitte möglich

* nicht im Lieferumfang enthalten!

Der Weg aus der Garage durch eine triste Stahltür in den Flur, den Hauswirtschaftsraum oder direkt in den Wohnbereich ist ab jetzt Geschichte.



Technische Informationen


Was sind Garagenverbindungstüren?

Die PRÜM-Garagenverbindungstüren verbindet die Garage oder den Hauswirtschaftsraum mit dem Wohnraum und sind zudem nicht nur funktionell sondern auch ästhetisch. Moderne Garagenverbindungstüren bieten perfekte Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause.

Schön und hoch funktional

PRÜM Garagenverbindungstüren schließen perfekt und sind energieeffizient, eine zusätzliche Falzdichtung ist hierfür nicht notwendig.

Im Vergleich zu einer Standard Stahltür punkten PRÜM Garagenverbindungstüren mit einem ausgezeichneten Wärmedurchgangswert (U-Wert). Durch die besonderen Dämmeigenschaften bleibt es im Wohnbereich immer wohlig warm im Winter und angenehm kühl im Sommer.



Noch mehr Komfort mit unserer optionalen Premiumkante

Immer ein sauberer Abschluss: Die innovative Kantentechnologie steht für höchste Strapazierfähigkeit bei besten Reinigungseigenschaften. Der kleine Radius an der Aufdeck- und Falzseite macht die Garagenverbindungstüre zum optischen Highlight.



PK2 KANTE
Stumpf möglich



PK2 KANTE GEFÄLZT
Doppelfalz möglich



Garagenverbindungstüren im PRÜM-Designverbund

Einfach wirkungsvoll: PRÜM Garagenverbindungstüren sind mit allen Türarten optisch frei kombinierbar. Egal, ob mit einer Schiebetür oder einer lichtdurchlässigen Tür mit Glasausschnitt, eine harmonische Optik ist garantiert. Denn im Designverbund ergibt sich ein einheitliches Gesamtbild mit den anderen Innentüren der Wohnräume.



Schiebetür



Doppelflügelige Tür mit Lichtausschnitt



Garagenverbindungstür

Die modernen PRÜM Funktionstüren sind individuell mit allen Innentüren, Schiebetüren, Türen mit Lichtausschnitten und mit der Wohnungseingangstür kombinierbar.

Gesetzliche Grundlagen

Bitte berücksichtigen Sie vor der Wahl der Modellvariante auch die Landesbauordnung in Ihrem Bundesland, die ggf. die Feuerschutzklasse T30 für Garagenverbindungstüren vorschreibt.

Einsatzempfehlungen

Garagenverbindungstüren bei PRÜM

PRÜM Garagenverbindungstüren bieten ein höchstes Maß an Design, Qualität und Sicherheit. Beim Einbau bitten wir, die klimatischen Voraussetzungen vor Ort und eine korrekte Montage, insbesondere in Bezug auf die Versiegelung des Türfutters, zu beachten. Die Öffnungsrichtung in den Wohnraum ist empfohlen. Fragen Sie für die fachgerechte Montage den Schreiner Ihres Vertrauens, alle wichtigen Informationen zur Montage stehen Ihnen hier zur Verfügung.



Die PRÜM-Variantenvielfalt

Typenbezeichnungen bei PRÜM

Drei Varianten, die sich perfekt in jede Wohnsituation integrieren und genau die Anforderungen erfüllen, die gefragt sind. Aktuell und zeitgemäß: Zusätzlich zur qualitativ hochwertigen Ausführung der Türen, sind alle PRÜM Garagenverbindungstüren mit der Klimaklasse 3 ausgestattet und bestehen aus feuchtebeständigem Material. Dies sorgt für die bestmögliche Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Garagenverbindungstüre.

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN DER PRÜM-GARAGENVERBINDUNGSTÜREN

| ECO | COMFORT | PREMIUM |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Schallschutzklasse 3 | Schallschutzklasse 3 | Schallschutzklasse 3 |
| Klimaklasse 3 | Klimaklasse 3 | Klimaklasse 3 |
| - | Einbruchschutz RC2 | Einbruchschutz RC2 |
| - | - | Feuerschutz T30 |
| - | - | Rauchschutz |
| stabile Doppelfalzkonstruktion | stabile Doppelfalzkonstruktion | stabile Doppelfalzkonstruktion |

Die Vielfalt an verfügbaren Oberflächen und Farben bietet Ihnen den größtmöglichen Freiraum, bei gleichzeitiger Erfüllung aller gesetzlichen und technischen Anforderungen.



Produktübersicht – Garagenverbindungstüren von PRÜM

PRÜM bietet geprüfte Garagenverbindungstüren an, deren Eigenschaften durch entsprechende Prüfzeugnisse nachgewiesen sind. Garagenverbindungstüren können mit verschiedenen Funktionen ausgestattet werden, z.B. Klimaklasse 3, Schallschutz. Während sich die Technik im Inneren der Tür befindet, passt die äußere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von PRÜM.

- x = zulässig bzw. Standard
- = nicht möglich
- o = optional möglich

| | | | | Garagenverbindungstür | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | | | | ECO | CONFORT | PREMIUM |
| FUNKTIONEN | Feuerschutz T30 | | | - | - | T30 |
| | Rauchschutz | | | - | - | RS1 |
| | Einbruchschutz | | | - | RC2 | RC2 |
| | Schallschutz Rw nach DIN 4109 (Schallschutzklasse) (gefälzt + stumpf) | | | 42 dB (SK3) | 42 dB (SK3) | 42 dB (SK3) |
| | Klimaklasse III (DIN EN 1121: Prüfklima c) | | | x | x | x |
| | Beanspruchungsgruppe | | | S | E | E |
| PRÜM-PROGRAMM | STANDARD | STANDRAD | glatt (Schichtstoff) | x | x | x |
| | ZARGEN | | | | | |
| | FALZ | | | | | |
| KANTE | | | | | | |
| SONSTIGES | | | | | | |
| Holzzarge | | | x | x | x | |
| Blendrahmen | | | - | - | - | |
| Blockrahmen | | | - | - | - | |
| Stahlzarge | | | - | - | - | |
| Einfachfalz (Normfalz) | | | - | - | - | |
| Doppelfalz | | | x | x | x | |
| stumpf | | | - | - | - | |
| stumpf GF | | | o | o | o | |
| eckig | | | x | x | x | |
| Premiumkante | | | o | o | o | |
| Minimalmaß Maueröffnung | | | 735 x 1985 | 735 x 1985 | 735 x 1985 | |
| Maximalmaß Maueröffnung | | | 1235 x 2235 | 1235 x 2235 | 1235 x 2235 | |
| Bodendichtung | | | x | x | x | |
| Lichtausschnitt LA | | | - | - | - | |
| Einfachverriegelung | | | x | x (Doppelstulp) | x (Doppelstulp) | |
| Dreifachverriegelung (Bolzenriegel) | | | o | o | o | |
| Dreifachverriegelung (Schwenkriegel) | | | o | o | o | |
| Obentürschließer EN 1154 | | | o | o | o | |
| Innentürschließer EN 1154 | | | o | o | o | |
| Oberblende mit Kämpfer | | | - | - | - | |
| Oberblende ohne Kämpfer | | | - | - | - | |
| Oberlicht mit Kämpfer | | | - | - | - | |
| Windfangelemente | | | - | - | - | |



Garagenverbindung


Perfekt aus jedem Blickwinkel

ERLEBEN SIE GARAGENVERBINDUNGSTÜREN VON PRÜM

als Türelement im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttüren und Ganzglastüren.



Doppelfalz



3-teiliges Band für Türen mit erhöhtem Türblattgewicht



GEZE Innentürschließer



Automatisch absenkende Bodendichtung



Obentürschließer