

Stand: 13.12.2022

Vor der Montage beachten

- Die gelieferten Leisten sind auf Vollständigkeit / evtl. Beschädigungen und die richtige zum Türblatt passende Holzart sowie Abmessung zu kontrollieren.
 - **Achtung:** Nach der Montage können wir eine Ersatzlieferung nicht mehr gewährleisten!

Auf glatten Glasflächen

- Die Schutzfolie des Klebebandes entfernen und die Leisten gem. der Skizze auf der zuvor gereinigten und fettfreien Glasfläche aufsetzen und fest andrücken.

Auf rauen Glasflächen

- Die Schutzfolie des Klebebandes entfernen.
- Silikon oder einen anderen geeigneten Spezialkleber punktwise aufbringen (eventuell muss an diesen Stellen das doppelseitige Klebeband entfernt werden)
- Die Leisten gem. Skizze auf der zuvor gereinigten und fettfreien Glasfläche aufsetzen und fest andrücken.
- Während der Aushärtezeit des Silikons bzw. des Klebers die Leisten z.B. durch Klemmzwingen fixieren.

Skizze

- Leisten am Glas oben bündig ansetzen.
- Bei Struktur Gläsern (Ornamentglas) Silikon (Transparent) bzw. geeigneten Spezialkleber verwenden.
 - **Achtung:** Darauf achten, dass kein Silikon austritt. Falls doch, den austretenden Silikon unverzüglich entfernen.

