

Checkliste Funktionstüren für **stumpfe** Türblätter Tabelle 62.2

Ausführung	Feuerschutz	Rauchschutz	Einbruchschutz	Schallschutz ²⁾	Klimaklasse	Strahlenschutz	Feuchtraum	Nassraum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz (=Stahlzarge)	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
Standard												
WABE	-	-	-	-	KL1	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	11,72
RST	-	-	-	25 dB ¹⁾	KL1	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	12,59
RS	-	-	-	28 dB ¹⁾	KL1	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	14,75
RS KL2	-	-	-	28 dB ¹⁾	KL2	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	14,75
RS KL3	-	-	-	28 dB ¹⁾	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	18,86
VS	-	-	-	32 dB ¹⁾	KL1	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	21,67
VS LA	-	-	-	-	KL1	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	16,99
VS KL3	-	-	-	32 dB ¹⁾	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	25,19
FS - Feuerschutz Deutschland												
FS 30-1												
FS 30-1	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1 KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1 RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1 RD KL3	T30	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1 SK2 RD	T30	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 SK2 RD KL3	T30	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 SK3 RD	T30	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 SK3 RD KL3	T30	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 DF SK3 RD	T30	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,0	stumpf	13xTB-40	36,00
FS 30-1 DF SK3 RD KL3	T30	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,0	stumpf	13xTB-40	33,50
FS 30-1 LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-1 LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73
FS 30-1 LA RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-1 LA RD KL3	T30	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73
FS 30-1 EH2												
FS 30-1 EH2	T30	-	RC2	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1 EH2 KL3	T30	-	RC2	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1 EH2 RD	T30	RS1	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1 EH2 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1 EH2 SK2 RD	T30	RS1	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 EH2 SK2 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 EH2 SK3 RD	T30	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 EH2 SK3 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1 DF SK3 EH2 RD	T30	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,0	stumpf	13(15)xTB-40	36,00
FS 30-1 DF SK3 EH2 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,0	stumpf	13(15)xTB-40	33,50
FS 30-1 EH3												
FS 30-1 DF SK3 EH3 RD	T30	RS1	RC3	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,0	stumpf	13(15)xTB-40	36,50
FS 30-1 DF SK3 EH3 RD KL3	T30	RS1	RC3	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,0	stumpf	13(15)xTB-40	36,50

Checkliste Funktionstüren für stumpfe Türblätter

Tabelle 62.2

Ausführung	Feuerschutz	Rauchschutz	Einbruchschutz	Schallschutz ²⁾	Klimaklasse	Strahlenschutz	Feuchtraum	Nassraum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz (=Stahlzarge)	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
FS 30-2												
FS 30-2	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-2 KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-2 RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-2 RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-2 LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-2 LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73
FS 30-2 LA RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-2 LA RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73
FS - Feuerschutz Schweiz												
FS 30-1-CH												
FS 30-1-CH	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1-CH KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1-CH RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1-CH RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1-CH SK2 RD	T30	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1-CH SK2 RD KL3	T30	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1-CH SK3 RD	T30	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1-CH SK3 RD KL3	T30	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1-CH LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-1-CH LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73
FS 30-1-CH LA RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-1-CH LA RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73
FS 30-1-CH EH2												
FS 30-1-CH EH2	T30	-	RC2	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1-CH EH2 KL3	T30	-	RC2	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1-CH EH2 RD	T30	RS1	RC2	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1-CH EH2 RD KL3	T30	RS1	RC2	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-1-CH EH2 SK2 RD	T30	RS1	RC2	-	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1-CH EH2 SK2 RD KL3	T30	RS1	RC2	-	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1-CH EH2 SK3 RD	T30	RS1	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-1-CH EH2 SK3 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	stumpf	13(15)xTB-40	42,51
FS 30-2 CH												
FS 30-2-CH	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-2-CH KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-2-CH RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	29,48
FS 30-2-CH RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	33,39
FS 30-2-CH LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-2-CH LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73
FS 30-2-CH LA RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	33,98
FS 30-2-CH LA RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	stumpf	-	35,73

Checkliste Funktionstüren für stumpfe Türblätter

Tabelle 62.2

Ausführung	Feuerschutz	Rauchschutz	Einbruchschutz	Schallschutz ²⁾	Klimaklasse	Strahlenschutz	Feuchtraum	Nassraum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz (=Stahlzarge)	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
FS - Feuerschutz Belgien												
FS 30-1-BE-STU												
FS 30-1-BE-STU RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	
FS 30-1-BE-STU-LA RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	
FS 30-1-BE-EH2-STU												
FS 30-1-BE-EH2-STU RD	T30	RS1	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	
FS 30-2-BE-STU												
FS 30-2-BE-STU RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	
FS 30-2-BE-STU LA RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	stumpf	-	
FS - Feuerschutz Tschechien												
FS 30-1 CZ	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	29,48
FS 30-1 CZ KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	33,39
RD - Rauchschutz												
RD 40												
RD 40	-	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	24,29
RD 40 KL3	-	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	27,32
RD 40 LA	-	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	20,80
RD 40 LA KL3	-	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	22,26
RD 40 SD												
RD 40 SD	-	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	24,29
RD 40 SD KL3	-	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	27,32
RD 40 SD LA	-	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,5	stumpf	-	20,80
RD 40 SD LA KL3	-	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	22,26
RD 40 HSD												
RD 40 HSD	-	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	34,60
RD 40 HSD KL3	-	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	32,50
RD SD-42												
RD SD 42	-	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	stumpf	11(15)xB-40	31,31
RD SD 42 KL3	-	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)xB-40	35,83
RD SD-47												
RD SD 47	-	RS1	-	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	stumpf	11(15)xB-40	46,70
RD SD 47 KL3	-	RS1	-	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)xB-40	44,30
RD 40-2												
RD 40-2	-	RS2	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	24,29
RD 40-2 KL3	-	RS2	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	27,32
RD 40-2 LA	-	RS2	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	20,80
RD 40-2 LA KL3	-	RS2	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	22,26

Checkliste Funktionstüren für stumpfe Türblätter

Tabelle 62.2

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahle-n-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz (=Stahl-zarge)	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
EH - Einbruchschutz												
EH 45												
EH 45	-	-	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	30,46
EH 45 KL3	-	-	RC2	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	28,49
EH 45 SD	-	-	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	30,46
EH 45 SD KL3	-	-	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	30,53
EH 45 HSD	-	-	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	33,29
EH 45 HSD KL3	-	-	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	31,79
EH 53												
EH 53	-	-	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 51,5	stumpf	11(15)xTB-40	28,92
EH 53 KL3	-	-	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 48,0	stumpf	11(15)xTB-40	27,99
EH 59												
EH 59 SK3	-	-	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	stumpf	11(15)xTB-40	31,00
EH 59 SK3 KL3	-	-	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)xTB-40	32,50
EH 59 SK4	-	-	RC2	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	stumpf	11(15)xTB-40	46,50
EH 59 SK4 KL3	-	-	RC2	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)xTB-40	44,00
EH 60												
EH 60 SK3	-	-	RC3	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,5	stumpf	11(15)xTB-40	37,00
EH 60 SK3 KL3	-	-	RC3	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)xTB-40	34,50
EH-RD Einbruch- Rauch												
EH-45-RD												
EH 45 RD	-	RS1	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	30,46
EH 45 RD KL3	-	RS1	RC2	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	28,49
EH 45 RD SD	-	RS1	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	30,46
EH 45 RD SD KL3	-	RS1	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	30,53
EH 45 RD HSD	-	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	33,29
EH 45 RD HSD KL3	-	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	31,79
EH-53-RD												
EH 53 RD	-	RS1	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 51,5	stumpf	11(15)xTB-40	28,92
EH 53 RD KL3	-	RS1	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 48,0	stumpf	11(15)xTB-40	27,99
EH-59-RD												
EH 59 SK3 RD	-	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	stumpf	11(15)xTB-40	31,00
EH 59 SK3 RD KL3	-	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)xTB-40	32,50
EH 59 SK4 RD	-	RS1	RC2	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	stumpf	11(15)xTB-40	46,50
EH 59 SK4 RD KL3	-	RS1	RC2	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf		44,00
EH-60-RD												
EH 60 SK3 RD	-	RS1	RC3	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,5	stumpf	11(15)xTB-40	37,00
EH 60 SK3 RD KL3	-	RS1	RC3	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf		34,50

Checkliste Funktionstüren für stumpfe Türblätter

Tabelle 62.2

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahle-n-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz ()=Stahl-zarge	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
SD - Schallschutz												
SD 32												
SD 32	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	22,28
SD-T 32 ¹⁾	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	22,28
SD 32 KL3	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	26,25
SD-T 32 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	26,25
SD 32 LA	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	21,67
SD 32 LA KL3	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	24,59
SD-T 32 LA ¹⁾	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	21,67
SD-T 32 LA KL3 ¹⁾	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	24,59
SD 37												
SD 37	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	22,28
SD-T 37 ¹⁾	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	22,28
SD 37 KL3	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	26,25
SD-T 37 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	26,25
SD 37 LA	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	21,67
SD 37 LA KL3	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	24,59
SD-T 37 LA ¹⁾	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	stumpf	-	21,67
SD-T 37 LA KL3 ¹⁾	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	24,59
HSD 43												
HSD 43	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	34,60
HSD-T 43 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 45,5	stumpf	-	34,60
HSD 43 KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	32,50
HSD-T 43 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	32,50
SD 42												
SD 42	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	stumpf	11(15)×TB-40	29,00
SD 42 LA	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	stumpf	11(15)×TB-40	37,00
SD-T 42 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	stumpf	11(15)×TB-40	29,00
SD-T 42 LA ¹⁾	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	stumpf	11(15)×TB-40	37,00
SD 42 KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)×TB-40	32,00
SD 42 LA KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)×TB-40	38,50
SD-T 42 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)×TB-40	32,00
SD-T 42 LA KL3 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)×TB-40	38,50
SD 47												
SD 47	-	-	-	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	stumpf	11(15)×TB-40	46,70
SD-T 47 ¹⁾	-	-	-	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	stumpf	11(15)×TB-40	46,70
SD 47 KL3	-	-	-	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)×TB-40	44,30
SD-T 47 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	stumpf	11(15)×TB-40	44,30

Checkliste Funktionstüren für stumpfe Türblätter

Tabelle 62.2

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahle-n-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz (=Stahl-zarge)	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
WDE - Wärmedämmung												
WDE-39	-	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	stumpf	-	15,62
Blei - Strahlenschutz → stumpf nicht zulässig!												
FR - Feuchtraum												
FR	-	-	-	-	KL1	-	FR	-	≥ 39,5	stumpf	-	15,88
FR KL2	-	-	-	-	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	stumpf	-	15,88
FR KL3	-	-	-	-	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	stumpf	-	25,19
FR SD 32	-	-	-	SK1	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	stumpf	-	22,28
FR SD 32 KL3	-	-	-	SK1	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	stumpf	-	26,25
FR SD 37	-	-	-	SK2	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	stumpf	-	22,28
FR SD 37 KL3	-	-	-	SK2	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	stumpf	-	26,25
FR HSD 43	-	-	-	SK3	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	stumpf	-	28,39
FR HSD 43 KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	stumpf	-	30,69
NR - Nassraum												
NR	-	-	-	-	KL1	-	FR	NR	≥ 40,0	stumpf	-	10,80
NR KL2	-	-	-	-	KL2	-	FR	NR	≥ 40,0	stumpf	-	10,80
NR KL3	-	-	-	-	KL3	-	FR	NR	≥ 40,0	stumpf	-	10,80

¹⁾ nur Türblattprüfung eingekittet, keine Prüfung als funktionsfähiges Element.

²⁾ Schallschutzklassen: SK1: Rw≥32dB / SK2: Rw≥37dB / SK3: Rw≥42dB / SK4: Rw≥47dB

³⁾ Gewicht bei Türen mit Lichtausschnitt abhängig von der LA-Größe und Art des Glases