# Ausschreibungstext

SD-37-LA (SK2)

PRÜM
Türen die zu mir passen

| | |
|---|---|
| PRÜM-Produktsortiment: | Typ:_____ |
| Oberfläche: | _____ |
| Abmessungen: | b:_____ h:_____ WS:_____ |
| Menge: | Stückzahl: _____ |

## Klassifizierung

| | |
|---|---|
| Schallschutz | Rw >= 37dB nach DIN 4109 |
| Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen) |

## PRÜM-Produktsortiment

| | |
|---|---|
| BASIC | nicht möglich |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|---|---|
| Türblatt | SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Innenlage | Vollspan, Sandwicheinlage |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2 |
| Bodendichtung | absenkbare Bodendichtung |
| Schloss | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) |
| Bänder | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt |
| Glas Türblatt | Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm |
| Oberflächenart TB | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---|---|
| Zarge | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Schließblech | Schließblech Standard für stumpfe Türen |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Kantenform | Rund RU |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack |

**Herstellernachweis:**
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de