

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
Dicke ca. 68,0mm
Innenlage Sandwicheinlage
Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil ☐ Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), ☐ Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung
Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
Schließblech Standflügel ☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Oberflächenart TB ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Kantenform ☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm)
Oberflächenart Zarge ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

