

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

## Klassifizierung

Schallschutz Rw  $\geq$  32dB nach DIN 4109  
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)  
FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

## PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)  
Dicke ca. 39,5mm  
Innenlage Vollspanplatte VS  
Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil  
Kantenprofil ☐ Eckig EC, ☐ Rund RU/RP/RPKR, ☐ Premiumkante PK2  
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung  
Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)  
Schließblech Standflügel ☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel  
Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt  
Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm  
Oberflächenart TB ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen  
Oberlicht mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)  
Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)  
Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen  
Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt  
Kantenform Rund RU  
Oberflächenart Zarge ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Massiv, ☐ Lack, ☐ Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

## Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

