

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
Dicke ca.39,5mm
Innenlage Vollspanplatte VS
Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil Stumpf EC
Bodendichtung absenkbar Bodendichtung
Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm
Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
Oberfläche Türblatt: _____
Türtyp: _____
Abmessung: _____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Profil Umfassungszarge, Blockzarge, Blockzarge 2-schalig, Eckzarge
Oberflächenart Zarge grundiert
Abmessung: _____ x _____ x _____

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

