

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

## Klassifizierung

Feuchtraum Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K1  
Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL2, KL3 möglich)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt FR, Feuchtraumtür, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe Klasse M (RAL MEB-M) (Aufbemusterung Klasse S möglich (Typ SII))  
Dicke ca.39,5mm  
Innenlage Röhrenspanplatte RS  
Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)  
Kantenprofil  Eckig EC,  Rund RU (nur bei CPL WL 9010),  Rund RPKR (nur bei CPL WL 9016),  Premiumkante PK2  
Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)  
Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt  
Oberflächenart TB  CPL 0,8,  CPL Weißlack,  Schichtstoff,  Weißlack Exclusiv  
Oberfläche Türblatt: \_\_\_\_\_  
Türtyp: \_\_\_\_\_  
Abmessung: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  
Schließblech Stanzung Stahlzarge  
Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung  
Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt  
Profil  Umfassungszarge,  Blockzarge,  Blockzarge 2-schalig,  Eckzarge  
Oberflächenart Zarge grundiert  
Abmessung: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

## Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

