

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109  
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)  
Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)  
Dicke ca. 39,5mm  
Innenlage Vollspanplatte VS  
Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)  
Kantenprofil  Stumpf EC,  Premiumkante PK2  
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung  
Schloss Häfele mit Fallensperre für Hotelbeschlag DT-710/710  
Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt  
Drückergarnitur  Häfele Dialock DT-700,  Häfele Dialock DT-700 Bluetooth,  Häfele Dialock DT-710,  Häfele Dialock DT-710 Bluetooth  
Oberflächenart TB  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
Oberfläche Türblatt: \_\_\_\_\_  
Türtyp: \_\_\_\_\_  
Abmessung: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen  
Schließblech Stanzung Stahlzarge  
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D-Verstellung  
Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!  
Profil  Umfassungszarge,  Blockzarge,  Blockzarge 2-schalig,  Eckzarge  
Oberflächenart Zarge grundiert  
Abmessung: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

