

, , Türfutter

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Primo
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Schließblech	<input type="checkbox"/> gefälzt: Standard mit Haltetaschen, <input type="checkbox"/> stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	<input type="checkbox"/> gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, <input type="checkbox"/> stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D-Verstellung
Bandrahmenteil	<input type="checkbox"/> gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, <input type="checkbox"/> stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	Lack
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche Schichtstoff	nicht möglich
Oberfläche Folie	nicht möglich

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

