Ausschreibungstext

Rund RF 60/16



, , Türfutter

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten Türfutter

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235 TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kantenform Rund RF 60/16 - Radius R=5,0mm

Falz [] gefälzt, [] stumpf

Schließblech [] gefälzt: Standard mit Haltelaschen, [] stumpf: Flachschließblech mit Halteplatte

Bandaufnahme [] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

 $\hbox{ [\,] gef\"{a}lzt: Rahmenteil f\"{u}r\ 2-teilige\ B\"{a}nder\ an\ Holzzargen,\ vernickelt,\ [\,]\ stumpf:\ Komplettband}$ Bandrahmenteil

Oberflächenart Zarge [] CPL, [] Lack, [] Folie

Oberfläche CPL [] CPL Ahorn Pur, [] CPL Buche Pur, [] CPL Eiche, [] CPL Eiche weiß, [] CPL Silbergrau, [] CPL Weißlack, [] CPL T-Eiche, [] CPL T-Eiche

Altholz, [] CPL T-Eiche Astig, [] CPL T-Pinie, [] CPL T-Oak Creme, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak White, [] CPL T-Greyline, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak White, [] CPL T-Greyline, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak White, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak

Whiteline Weißlack 9010

Oberfläche Lack Oberfläche Schichtstoff nicht möglich Oberfläche Folie Grundierfolie

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de