# Ausschreibungstext

## Rund RFKR 60/16



#### , , Türfutter

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten Türfutter

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235 TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kantenform Rund RFKR 60/16 - Kleine Rundkante R=2,8mm

Falz [] gefälzt, [] stumpf

Schließblech [] gefälzt: Standard mit Haltelaschen, [] stumpf: Flachschließblech mit Halteplatte

Bandaufnahme [] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Bandrahmenteil [] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [] stumpf: Komplettband

Oberflächenart Zarge [] CPL, [] Lack

Oberfläche CPL [] CPL Weißlack, [] CPL WL 9016, [] CPL Seidengrau, [] CPL Staubgrau, [] CPL Graphitgrau, [] CPL Karo Beige, [] CPL Karo Dark, []

CPL Karo Grey, [] CPL Karo White

Oberfläche Lack Weißlack 9016
Oberfläche Schichtstoff nicht möglich
Oberfläche Folie nicht möglich

#### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de