

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109  
Dicke 8,76mm  
Bodendichtung absenkbar Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8  
Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)  
Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097  
Abmessung: \_ \_ \_ \_ x \_ \_ \_ \_

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen  
Oberlicht nicht möglich  
Windfang nicht möglich  
Schließblech Stanzung Stahlzarge  
Bandaufnahme [ ] Klemmverbindung 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097  
Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge  
Oberflächenart Zarge grundiert  
Abmessung: \_ \_ \_ \_ x \_ \_ \_ \_ x \_ \_ \_ \_

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

