

## Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)  
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620  
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL: KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)  
Feuerschutz FS: ☐ Feuerschutz FS-30-1, ☐ Feuerschutz FS-30-2  
Rauchschutz RD: ☐ Rauchschutz RS1 (1-flügelig), ☐ Rauchschutz RS2 (2-flügelig)  
Einbruchschutz EH: ☐ Einbruchschutz RC2, ☐ Einbruchschutz RC3  
Schallschutz SD: ☐ SK1 (Rw=32dB), ☐ SK2 (Rw=37dB), ☐ SK3 (Rw=42dB), ☐ SK4 (Rw=47dB)  
Wärmeschutz WDE: U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  
Strahlenschutz BLEI: nicht möglich  
Feuchtraum FR: nicht möglich  
Nassraum NR: nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe: Klasse M  
Design: Programm: LIVESTYLE - BLACKLINE - BL1-P03 - Piktogramm "Unisex"  
Beschreibung: Türblatt "BLACKLINE-PIKTOGRAMM" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz  
Türblattvarianten: ☐ Drehflügeltür, ☐ Pendeltür, ☐ Schiebe Slim, ☐ Schiebe Klassik  
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)  
TB-Maße stumpf (bxh): 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)  
DTB-Maße gefälzt (bxh): 1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)  
DTB-Maße stumpf (bxh): 1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)  
Kürzbarkeit: VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm  
Dicke: ca.39mm  
Flächengewicht: VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²  
Innenlage: ☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Abspernung: HDF- Platte 3,0mm (schwarz)  
Falz: ☐ gefälzt, ☐ stumpf  
Anzahl Flügel: ☐ 1-flügelig, ☐ 2-flügelig  
Schloss: Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)  
Bänder: ☐ 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), ☐ V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)  
Kantenprofil: ☐ Rund RPKR, ☐ Premiumkante PK2, ☐ Stumpf EC, ☐ Stumpf EC Premiumkante PK2  
Oberflächenart TB: G-TEC®  
Oberfläche G-TEC®: ☐ G-TEC® Weiss Matt 9016, ☐ G-TEC® Staubgrau Matt 7037, ☐ G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, ☐ G-TEC® FEELJADE Matt CN05

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten: ☐ Türfutter, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge  
Schließblech: ☐ silber, ☐ schwarz  
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  
Bandrahmenteil: ☐ vernickelt, ☐ schwarz  
Oberflächenart Zarge: G-TEC

## Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

