

Türblatt "ROYAL" mit Nutfräsung mit Lichtausschnitt, Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter

Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
Design	Programm: ROYAL - ROYAL 200 (Nutfräsung) - RY-251+LA1
Beschreibung	Türblatt "ROYAL" mit Nutfräsung mit Lichtausschnitt
Dicke	ca.39mm
Innenlage	Vollspanplatte VS
Falz	☐ gefälzt, ☐ stumpf
Anzahl Flügel	☐ 1-flügelig, ☐ 2-flügelig
Schloss	☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder	☐ 2-teilig, vernickelt (gefälzt), ☐ V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	☐ Eckig EC (9010), ☐ Stumpf EC (9010)
Glasleiste	☐ Glasleiste Typ M (lose beigelegt), ☐ Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	☐ Sicherheitsglas ESG 4mm, ☐ Sicherheitsglas VSG, ☐ Ornamentglas
Oberflächenart TB	Lack

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	☐ Türfutter, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

