

Türblatt "ROYAL" mit Lisenen (Lisene Edelstahl LES / Lisene Schwarz LSW), Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter

Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
Design	Programm: ROYAL - ROYAL 500 (Lisenen) - RY-534
Beschreibung	Türblatt "ROYAL" mit Lisenen (Lisene Edelstahl LES / Lisene Schwarz LSW)
Dicke	ca.39mm
Innenlage	☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS
Falz	☐ gefälzt, ☐ stumpf
Anzahl Flügel	☐ 1-flügelig, ☐ 2-flügelig
Schloss	☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder	☐ 2-teilig, vernickelt (gefälzt), ☐ V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	☐ Rund RP, ☐ Rund RPKR, ☐ Premiumkante PK2, ☐ Stumpf EC, ☐ Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB	☐ CPL, ☐ G-TEC®
Oberfläche G-TEC®	☐ G-TEC® Weiss Matt 9016, ☐ G-TEC® Schwarz Matt 9005, ☐ G-TEC® Staubgrau Matt 7037, ☐ G-TEC® Anthrazitgrau Matt 7016, ☐ G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, ☐ G-TEC® FEELJADE Matt CN05

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	☐ Türfutter, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

