

Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt, Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

### Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                 | Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt                   |
| Dicke                    | 8mm                                                                                   |
| Falz                     | stumpf, mittig mit Fuge 4mm                                                           |
| Kantenprofil             | Eckig, polierte Kante                                                                 |
| Schloss                  | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) |
| Schließblech Standflügel | Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper             |
| Bänder                   | passende Bänder im Schlosset enthalten                                                |
| Drückergarnitur          | passender Türdrücker im Schlosset enthalten                                           |
| Oberflächenart TB        | Glas                                                                                  |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen                                                                               |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke $\geq 80$ mm bis $\leq 100$ mm: +15/-5mm / Wandstärke $> 100$ mm: +10/-10mm                                  |
| Schließblech                   | ohne Schließblech                                                                                                       |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                                                          |
| Bandrahmenteil                 | passende Rahmentteile im Schlosset enthalten                                                                            |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Softline SLF, [ ] Kleine Rundkante RFKR, [ ] Primo, [ ] Hohlkehle HK65/22 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack                                                                     |

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

