

Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

### Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt  
Dicke ca.39,5mm  
Innenlage Vollspanplatte VS  
Falz stumpf  
Kantenprofil  Eckig EC,  Premiumkante PK2  
Schloss ohne  
Drückergarnitur  Griffmuschel,  Stangengriffe beidseitig,  Stangengriffe einseitig  
Glas TB Sicherheitsglas ESG 4mm  
Oberflächenart TB  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh) ---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern  
Laufkastenlänge 2000, 2500 (bauseits kürzbar)  
Slim Inlay Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)  
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm  
Schließblech ohne Schließblech  
Kantenform  Rund RU,  Eckig EC,  Kleine Rundkante RFKR,  Hohlkehle HK65/22  
Oberflächenart Zarge  CPL,  Weißlack  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

