# Ausschreibungstext

# gefälzt / 2-flügelig



Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blockrahmen mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

## Klassifizierung

Bänder

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

#### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

Dicke ca.39,5mm

Innenlage[] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS, [] WabeFalzgefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz

2-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kantenprofil [] Eckig EC, [] Rund RP/RPKR, [] Premiumkante PK2

Schloss [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss

Schließblech Standflügel [] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Oberflächenart TB [] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff
Oberfläche TB It. Produktsortiment \_\_\_\_\_

Türtyp lt. Produktsortiment

Abmessungen (bxh)

Abmessungen (bxh)

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten Glas Zarge [] ohne Glas, [] Sicherheitsglas ESG 4mm

Schließblech ohne Schließblech

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Kantenform Rund RU

Oberflächenart Zarge [] CPL, [] Massiv, [] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment

Abmessungen (bxhxWS) \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_

#### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de

