

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

## Klassifizierung

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M                                                        |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                 | Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                |
| Dicke                    | ca.39,5mm                                                                                                 |
| Innenlage                | Vollspanplatte VS                                                                                         |
| Falz                     | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz                                           |
| Kantenprofil             | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2                                                      |
| Schloss                  | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                                            |
| Schließblech Standflügel | [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel |
| Bänder                   | 2-teiliges Einbohrband, vernickelt                                                                        |
| Glas TB                  | Sicherheitsglas ESG 4mm                                                                                   |
| Oberflächenart TB        | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                             |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen                        |
| Windfang                       | mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten                                                        |
| Glas Zarge                     | [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm                                                                              |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke $\geq 80$ mm bis $\approx 100$ mm: +15/-5mm / Wandstärke $> 100$ mm: +10/-10mm                               |
| Schließblech                   | ohne Schließblech                                                                                                       |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                                                          |
| Bandrahmenteil                 | Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt                                                               |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Softline SLF, [ ] Kleine Rundkante RFKR, [ ] Primo, [ ] Hohlkehle HK65/22 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack                                                                     |

## Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

