

Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt, ohne Zarge

### Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt  
Dicke ca.39,5mm  
Innenlage  Vollspanplatte VS,  Röhrenspanplatte RS  
Falz stumpf, mittig mit Gegenfalz  
Kantenprofil  Eckig EC,  Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)  
Schloss  ohne,  Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten  
Drückergarnitur  Griffmuschel,  Stangengriffe beidseitig,  Stangengriffe einseitig  
Oberflächenart TB  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh) ---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge ohne Zarge  
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, optional mit Einzugsdämpfern  
Laufkastenlänge 2 x Türblattbreite + 40 (ab 2100 gestoßen) (Laufschiene 1700, 2000, 2600)

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

