

Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt
Dicke ca.39,5mm
Innenlage Vollspanplatte VS, Röhrenspanplatte RS
Falz stumpf
Kantenprofil Eckig EC, Premiumkante PK2
Schloss ohne, Zirkelriegelschloss (BB/PZ)
Drückergarnitur Griffmuschel, Stangengriffe beidseitig, Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, mit Anschlagkasten, optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge 2 x Türblattbreite + 80 (ab 2100 gestoßen) (Laufschiene 1700, 2000, 2600)
Anschlagkasten Länge = Türblatthöhe - 4,0
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
Kantenform Rund RU, Eckig EC, Profil PR, Softline SLF, Kleine Rundkante RFKR, Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge CPL, Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxhxWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

